

Terrasplaat pro

De weerbestendige terrasplaat pro is permanent bestand tegen de weersverandering tussen zon en regen, hitte en vorst. Hij is duurzaam en taai. In tegenstelling tot andere terrasvloeren kan hij niet barsten, breken, slijten of losraken.

Terrasplaat pro biedt een respectabele thermische isolatie en dempt trillingen en structuurgeluid. Tegelijkertijd zijn ze waterdoorlatend, sneldrogend en weerbestendig, vorstbestendig. Zonder veel moeite worden de platen gewoon op een geschikte onderlaag gelegd.

Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.



Productgegevens

Kleurontwerp	Chocolade bruin	Gewicht:	6.51 kg/St. = 26.04 kg/m²
Verbindingssysteem:	Gevormde ritssluiting	Nodig:	1 m² = 4 St.
Relevante afmetingen:	500 x 500 x 30 mm	Verpakkingsafmetingen:	540 x 540 x 30 mm

Kenmerken



Kleurontwerp Chocolade bruin

Voor chocolade bruine producten worden zwarte rubberkorrels (SBR) verkregen uit de recycling van autobanden gemengd met chocoladebruin gekleurd bindmiddel en in een soort oversized wafelijzer gegoten. Elk van de zwarte rubberkorrels is dus rondom bedekt met een chocoladebruine laag. De kleur chocoladebruin doet denken aan donker hout en is daarom universeel toepasbaar.




Materiaal

Het rubbergranulaat, onregelmatig gevormde rubberdeeltjes, wordt verkregen uit afgedankte banden. Het bestaat grotendeels uit een hoogwaardig mengsel van natuurrubber (NR) en synthetisch geproduceerd styreen-butadieen-rubber, kortweg SBR. De materiaaleigenschappen van het WARCO vormdeel komen grotendeels overeen met die van SBR. Korrels met een randlengte van 1,0 tot 3,0 mm zorgen voor fijnkorrelige oppervlakken.



Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.





Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

Terrasplaat pro

Kenmerken

- 
Snelle en ongecompliceerde installatie
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
De moeite waard en brengt vreugde
 De vloerbedekking voor meer comfort en welzijn. Origineel product van WARCO met 5 jaar garantie.
- 
Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij
 Gewoon schoonhouden met bestaande onderhoudsproducten: stofzuiger of mop.
- 
Beperkt uv-bestendig
 Slijtage van het product is afhankelijk van de intensiteit van de uv-straling (zonlicht).
- 
Onschadelijk voor mens en dier
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
Normale brandbaarheid
 Bouwmaterialklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1). Aanwijzing bouwautoriteit: normale brandbaarheid.
- 
weersinvloeden beschermde oppervlakken
 Tegen weersinvloeden beschermde gebieden. Voorkom wateroverlast en permanent doorweken.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallerij
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl