



ALLESDICHT – Waterdichting (AD)

ALLESDICHT is een veelzijdige vloeibare waterdichting voor nieuwbouw, renovatie en herstel. De coating beschermt daken, balkons, terrassen en kelderwanden tegen vocht – zelfs bij stilstand of drukkend water.

Het materiaal is gebruiksklaar, oplosmiddelvrij, met water verdunbaar en DIN 18533-gecertificeerd. ALLESDICHT hecht op beton, bitumen, hout, metaal en meer, en vormt na uitharding een elastisch membraan met een verbruik van ca. 3,3kg/m².

Productgegevens

Kleur	Zwart
Installatie	
Afmeting	241 x 178 x 159 mm

Gewicht	3 kg/Eimer = 3.33 kg/m² x 2 mm
Conversie	1 m² x 2 mm = 1.11 Eimer
Nuttige afmeting	3 kg 0,9 m²

Eigenschappen



Kleur Zwart

Allesdicht bestaat hoofdzakelijk uit rubbermeel, dat vrijkomt bij de verwerking van oude banden. Chemisch gezien is het een mengsel van zwart natuurrubber (NR) en zwart synthetisch rubber (SBR). Daarom is zwart ook de natuurlijke kleur van Allesdicht. In de meeste gevallen is de afdichting in de voltooide constructie niet zichtbaar en hoeft Allesdicht niet per se te worden afgedekt. In deze situaties benadrukt de zwarte kleur de functionaliteit van het materiaal en is het geschikt voor omgevingen waar een opvallend, contrastrijk of neutraal design gewenst is.



Materiaal

ALLESDICHT is een polymodificerende dispersie op basis van gemalen rubber. ALLESDICHT is oplosmiddelvrij en kan indien nodig met water worden verdund. In de geleverde toestand heeft het een honingachtige viscositeit en vormt het na droging een elastische, zeer scheurvaste rubberlaag. ALLESDICHT bevat geen schadelijke stoffen voor de gezondheid of de huid, is emissiearm, milieuvriendelijk en geschikt voor diverse ondergronden zoals beton, hout, bitumen en tegels.

Bewaar ALLESDICHT vorstvrij en verwerk het bij temperaturen tussen 5 en 30°C.

Kenmerken



Efl

Brandgedrag volgens EN 13501-1: Efl
Aanvaardbaar brandgedrag



Vorstbestendig

Bestendig tegen vorst en bevroren water in het
materiaal – zonder scheuren, barsten of breken.



Binnen en buiten

Weer- en vorstbestendig – veelzijdig
te gebruiken binnen en buiten.



Met UV-stabilisatie

Het ELT-rubbergranulaat bevat UV-stabilisatoren.
De kleur of kleurcoating vergeelt niet.

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken. Dit vergemakkelijkt het vinden van het meest geschikte product voor de beoogde toepassing. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is online te vinden op de productdetailpagina.

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
Internet: www.warco.nl