

Bumper Plate Slim (BP)

Die Bumper Plate Slim ist eine Hantelscheibe aus fein gekörntem, PU gebundenem Gummigranulat mit Metallkern für olympische Langhantelstangen mit 50-mm-Aufnahme. Der Metallkern macht die Scheibe schmal, deshalb passt mehr Gewicht auf die Hantel. Beim Abwurf nimmt der Gummi den Großteil der Aufprallenergie auf. Alle Gewichte haben denselben Durchmesser.

Die Bumper Plate Slim eignet sich für Gewichtheben, CrossFit und schweres Krafttraining im Studio, in der CrossFit-Box und im Homegym und dank UV-stabilisiertem Granulat auch für draußen. Wo regelmäßig schwere Hanteln abgeworfen werden, empfiehlt sich ein geeigneter Boden, etwa mit Funktionsplatten Klasse 1.

Produktdaten

Farbdesign	**Anthrazit**	Gewicht	**20 kg/Stück = 40 kg/Paar**
Montage	**nicht relevant**	Umrechnung	**1 Paar = 2 Stück**
Außenmaß	**455 x 455 x 87 mm**	Nutzmaß	**20 kg | ø 45,4 x 8,61 cm**

Eigenschaften



Farbdesign Anthrazit

Anthrazit ist ein tiefes Schwarzgrau. Als kräftiger, dominanter Farbton wirkt es sachlich und zeitlos und fügt sich in moderne wie industriell geprägte Umgebungen ein. Der Ton ist die Eigenfarbe des schwarzen Gummigranulats aus der Reifenverwertung; gebunden wird es mit farblosem Bindemittel. Neue Platten sind zunächst tiefschwarz und können unter UV-Einwirkung mit der Zeit etwas heller werden.



Material

Das Produkt besteht aus feinem schwarzem ELT-Gummigranulat mit einer Körnung von 0,3 bis 1,5 mm. Das Granulat wird aus Altreifen gewonnen, daher die Abkürzung ELT für „End of Life Tyres“. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) und wird mit PU-Bindemittel gebunden. Bei Anthrazit ist das Bindemittel farblos. Für farbige Ausführungen wird es eingefärbt und legt sich als Farbschicht um die Körner. Die Oberfläche ist fein strukturiert, geschlossen und seidenmatt.

27/11/2026

Bumper Plate Slim (BP)

Eigenschaften

Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtöne der Beschichtung können sich im Freien leicht verändern.

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Abriebfestigkeit – Skalenwert 5: höchste Stufe (BS 7188)

Scheinbare Dichte – Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m³

Druckfestigkeit – Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 5: sehr hohe Dämpfung

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

27/11/2026